

ADLER Legno-Color

50875

Univerzální, barevný olej pro domácí kutily a řemeslo

POPIS PRODUKTU

Obecné informace

Zbarvující olej pro ošetření listnatých a jehličnatých dřevin. Velmi dobrá schopnost průniku, příjemná haptika a velmi dobrá odolnost vůči vodě. Prohlubuje přirozenou strukturu dřeva a vykazuje rovnoměrné, elegantní zbarvení dřeva. Vynikající zpracování díky lehké gelovitosti.

Tuhnutí probíhá vázáním kyslíku (oxidativní schnutí)

Zvláštní vlastnosti Zkušební normy

Antistatický

Obsah látek

Modifikované rostlinné oleje, vosky, kyselina křemičitá, jemné aromatické izoparafíny, sušidlo bez obsahu olova a kobaltu

Oblasti použití



Nábytek v obytných místnostech, vnitřní výstavba (bednění, stropy atd.) dřevěné a parketové podlahy.

Kvůli možnému zápachu vnitřní plochy nábytku a skříní maximálně 1x tenče ošetřit.


ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Před použitím produkt promíchat.
- Nezpracovávat při teplotách méně jako +5 °C a/nebo relativní vzdušné vlhkosti >80%.
- Nanesený olej nechat chvíli působit a potom přebytek stáhnout ve směru vláken bavlněnou hadrou nebo balem z gázy, nesmí se vytvořit vrstva!
- **POZOR:** je potřebné dbát na rovnoměrné broušení jako i rovnoměrný nános oleje!

Způsob nanášení



Způsob nanosu	Nízkotlakové stříkání	Natírání	Válečkování	Stříkání
Tryska (Ø mm)	1,5	-	-	-
Tlak (bary)	3-4	-	-	-
Množství nanosu (g/m ²)	Cca. 30-50 Na nános	-	-	-
Vydatnost na nános (m ² /l)	-	Cca 15-30 na nános		

Produkt je připravený na zpracování.

Forma, povaha podkladu a vlhkost dřeva ovlivňují spotřebu/ vydatnost. Přesnou spotřebu je možné určit jen na základe zkušebního nátěru.

Doby schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti vzduchu)



Následná úprava	Po schnutí přes noc
Proschnutý/ plně zatažitelný	Cca 7 dní


Uvedená čísla jsou orientační. Rychlost schnutí závisí na druhu dřeva, tloušťky vrstvy, teploty, proudění vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu

Dobře větrat! Slabá výměna vzduchu, např. kvůli hustému stohování prodlužuje sušení.

Nízké teploty a/nebo vysoká vlhkost vzduchu můžou dobu schnutí podstatně prodloužit

U dřevin bohatých na extraktivní látky (jako např. dub, iroko) může dojít k delší době schnutí.

Čistění nářadí



S ADLER Legno-Reiniger 80025

PODKLAD

Druhy podkladu

Jehličnaté a listnaté dřeviny.

Vlastnosti podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez mastnot, vosku a dřevného prachu.

Příprava podkladu

Nábytek

Odstupňování přebroušení zrnitostí 180-240

Dřevěné a parketové podlahy

Odstupňování přebroušení zrnitostí 100-150

Při broušení použít prachový filtr P3.

Vlhkost dřeva

Listnaté dřeviny : max 12% ± 2%

Jehličnaté dřeviny : 15%± 2%

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Základ

1x ADLER Legno-Color 50875 v požadovaném barevném odstínu.

Po schnutí přes noc je pro dosažení hlubšího odstínu možné vykonat ještě jeden nános.

Mezisušení: přes noc

Mezibrus



V případě potřeby lehké mezibroušení zrnitostí 280-360

Brusný prach odstranit

Použít prachový filtr P2.

Vrchní nátěr

1x ADLER Legno-Öl 50880 ff

Alternativně:

ADLER Legno-Hartwachsöl 50821

ADLER Legno-Wachs 50890

ÚDRŽBA A RENOVAČE

Údržba

Čištění vodou, s CLEAN Möbelreiniger 96490, CLEAN Parkettreiniger 42198 nebo jemným prostředkem na čištění domácnosti. Při znečištění mastnotou použít ADLER Legno-Reiniger 80025. Čištění je možné nejdříve po 14 dnech od nánosu oleje..

Pro **oživení** nanést 1x ADLER Legno-Pflegeöl 50882 a přebytek odstranit.

Prosíme dbejte na naši směrnici „**Návod na ošetřování nábytku povrchově upraveného s ADLER Legno- ÖI resp. ADLER Legno-Color**“ a naši směrnici „**Návod na ošetřování podlah povrchově upravených s ADLER Legno- OI resp. ADLER Legno-Color**“

Prosíme, respektujte i technické listy příslušných produktů!

POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ

Velikost balení

750 ml; 2,5 l a 5 l

Barevné odstíny/Stupně lesku

ADLER Legno- Color W30 50875

- Pro posouzení vzhledu doporučujeme vyhotovit vzorek na originálním podkladu se zvoleným systémem povrchové úpravy.
- Odstíny jsou míchatelné pomocí **ADLER Farbmischsystem (Color4you)**
- Pro zabezpečení rovnoměrného zbarvení použít jen materiál stejné šarže
- Natónované produkty zpracovat v průběhu 3 měsíců.

Color4You 

Doplňkové produkty

ADLER Legno- Reiniger 80025
ADLER Legno-Pflegeöl 50882
ADLER Legno-Hartwachsöl 50821
ADLER Legno-Wachs 50890
CLEAN Möbelreiniger 96490
CLEAN Parkettreiniger 42198

DALŠÍ POKYNY

Skladovatelnost/ Skladování

750 ml a 2,5 l balení: min. 3 roky v originálně uzavřeném obalu
5 l: minimálně 1 rok v originálně uzavřeném obalu

Doporučujeme přelít obsah použitého balení do menší nádoby, aby se předešlo želatínaci / tvorbě kůže

GISCODE

Ö60

Bezpečnostní údaje



Dbejte prosím na příslušnou kartu bezpečnostních údajů! Aktuální verzi můžete získat na www.adler-lacke.com.

Zpracování výrobku v stříkacích kabinách, které jsou znečištěné prachem obsahujícím nitrocelulózu, je vzhledem na nebezpečí samovznícení zakázané!